

مشخصات فنی : Technical Specification

MODEL	10KVA	15KVA	20KVA	مدل	
INPUT	Voltage (vac)			ولتاژ	
	Voltage Tolerance			دامنه ولتاژ	
	Frequency (Hz)			دامنه فرکانس	
	Power Factor			ضریب توان	
OUTPUT	Power (VA/W)	10000/8000	15000/12000	20000/16000	توان
	Power Factor	0.8			ضریب توان
	Voltage (vac)			ولتاژ	
	Frequency (Hz)			فرکانس	
	Wave Form			شکل موج	
	Transfer Time			زمان سوئیچ	
	Over Load			اضافه بار	
BATTERY	Battery Voltage			ولتاژ باتری	
	Internal Battery Type			نوع باتری	
	Charger Current(A) Max			جریان شارژ	
OTHERS	Communication Port			درگاه ارتباطی	
	Display			نمایشگر	
	Alarms			هشدارها	
	Protections			حفاظتها	
	Noise (dB)			نویز صوتی	
	Temperature			دمای کارکرد	
	Humidity			رطوبت محیط	
	Dimension(WxDxH) mm			ابعاد	
	Weight (Kg)			وزن (کیلوگرم)	



- ME-31 Series
- ON-Line
- 10 ~ 20KVA
- 3/1 Phase

Full Digital Control

PFC Technology

Economic Operation Mode

Wide Input Voltage Range

Wide Input Frequency Range

Optimization Battery Group 16/18/20 pieces (optional)

Cold Start Function (DC)

Automatic Multifunctional Protections

Self-testing when UPS Startup

Output bypass settable

Input Over/Under Voltage Protection

کنترل هوشمند کاملاً دیجیتال با استفاده از DSP

دارای تکنولوژی تصحیح ضریب توان

دارای مد اقتصادی جهت پایین آوردن استهلاک

قابلیت قبول دامنه بالای ولتاژ ورودی

قابلیت قبول دامنه بالای فرکانس در ورودی

قابلیت تغییر تعداد باتری (انتخابی)

قابلیت راه اندازی بدون برق شهر

دارای انواع حفاظتهای اتوماتیک

قابلیت تست کامل سیستم بهنگام راه اندازی

قابلیت تنظیم خروجی روی مسیر بای پاس

حفاظت در مقابل افت و خیز ولتاژ در ورودی